❶ 防滴放射温度計 AD-5612WP（中心温度計付）

〈BOV-M8〉C 4-0480-0101 ￥8,800

45×24×H165
センサー針:φ3×長さ110
測定範囲:放射温度計 −33〜+220℃
中心温度計 −33〜+220℃
分解能:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)
それ以外は1℃
放射率設定範囲:0.1〜1.0まで0.01刻みで設定可能
応答速度:放射温度計/約1秒
中心温度計/約10秒
測定精度:放射温度計/±2%または±2℃のいずれか大きい方の値。
中心温度計/±2℃(−33℃〜−5.1℃)、±1℃(−5℃〜+100℃)、±1%(+100.1℃〜+220℃)
電源:CR2450形リチウム電池1個(付属)
●防滴構造IP54相当
※レーザーマーカーは付いていません。

❷ 放射温度計 AD-5612A（中心温度計付）

〈BOV-H3〉C 4-0480-0201 ￥6,500

40×24×H156
センサー針:φ3.5×長さ120
測定範囲:放射温度計 −33〜+220℃
中心温度計 −55〜+330℃
分解能:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)、
それ以外は1℃
放射率設定範囲:0.10〜1.00まで0.01きざみで設定(変更)可能
計測距離と計測スポットの比率:1:1(放射温度計)
応答速度:放射温度計 約1秒(90%)
中心温度計 約13.8秒(90%)
測定精度:放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値。
中心温度計 ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値。
電源:CR2032形リチウム電池1個(付属)
※レーザーマーカーは付いていません。

❸ 防滴型 デジタル温度計 CT-450WR

〈BOV-79〉C 4-0480-0301 ￥11,000

80×43×H184
測定範囲:−50〜+250℃
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(−30〜+150℃)、±2℃(上記以外)
サンプリング:1回/秒
センサー寸法:φ3.5×112
コード長さ:1m
付属品:電池(単4 1.5V)×1、センサープローブ、ソフトケース
●生活防水レベルの防滴性能を搭載。
●データホールド機能付。
●MAX(最高値)/MIN(最低値)メモリ表示機能付

❹ 防水型デジタル温度計 ハイパーサーモ SN-350Ⅱ（SN-350-01センサー付）

〈BOV-D4〉J 4-0480-0401 ￥37,000

74×24×H154
測定範囲:−100〜+1,300℃
分解能:0.1℃(−100〜+199.9℃)
1℃(+200〜+1,300℃)
測定精度:±(0.1%rdg+0.8℃)
−100〜+199.9℃
±(0.1%rdg+1℃)
+200〜+1,300℃
サンプリング:1回/0.5秒
電源:単3乾電池×4本
●温度補正機能付で、より正確な測定ができます。
※センサーは⑦〜⑩の専用センサーを御使用ください。

❺ メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260（標準センサ付）

〈BOV-N5〉M 4-0480-0501 ￥31,000

66×25×H175
測定範囲:−30〜+1,250℃
(オプションセンサー交換必要)
標準センサー:−100〜+300℃
φ2.3×150 コード長さ約1m
分解能:0.1℃
本体精度:±0.2℃
センサ精度:±(0.1%rdg+0.3)℃
(0〜199.9℃)
±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)
電源:単4マンガン乾電池×4付属
付属品:ソフトケース、取扱説明書
●メモリ機能付
●オプションのプリンタにプリントアウトできるプリンタ出力付
●防水仕様
●上限・下限温度のお知らせ機能付
●オートパワーオフ機能

❻ 防水型 食品用温度計 SK-250WPⅡ-N（標準センサ SWPⅡ-01付）

〈BOV-G2〉T 4-0480-0601 ￥21,800

71×36×H170
測定範囲:−40〜+250℃
分解能:0.1℃(−9.9℃〜+199.9℃)、1℃(左記以外)
本体精度:−9.9℃〜+199.9℃(±0.1℃+digit)
その他(±1℃+1 digit)
センサ精度:±0.3℃〜(センサの種類により異なる)
電源:単4アルカリ乾電池×2付属
付属品:ハンドストラップ×1、試験成績書1部、収納ビニールケース×1
●ワンタッチで測定値のホールドと最高、最低温度を表示。
●「保護等級6」に準じた防水構造。
●オートパワーオフ設定機能
※センサーは⑪〜⑮の専用センサーを御使用ください。

ハイパーサーモSN-350Ⅱ用センサー

❼ SN-350-01（食品センサー）

〈BOV-D5〉J 4-0480-0701 ￥11,200

センサー針寸法:φ2.3×100
測定範囲:−100〜+300℃
コード長さ:1m
●突き刺し型

❽ SN-350-03（一般計測用センサー）

〈BOV-D7〉J 4-0480-0801 ￥9,000

センサー針寸法:φ2.3×150
測定範囲:−100〜+300℃
コード長さ:1m
●突き刺し型

❾ SN-350-02（耐久食品センサー）

〈BOV-D6〉J 4-0480-0901 ￥13,500

センサー針寸法:φ4.8×100
測定範囲:−100〜+500℃
コード長さ:1m

❿ SN-350-20（静止表面用センサー）

〈BOV-D8〉J 4-0480-1001 ￥14,600

センサー針寸法:φ17×30(+200)
測定範囲:−30〜+600℃
コード長さ:1m
●鉄板などの表面温度測定に。

防水型食品用温度計SK-250WPⅡ-N用センサ

⓫ 食品用標準センサ（防水）SWPⅡ-01M

〈BSV-52〉N 4-0480-1101 ￥8,000

センサ針寸法:φ3×100 コード長さ:1m
測定範囲:−40〜+250℃

⓬ 食品用標準高温センサ（防水）SWPⅡ-02M

〈BSV-53〉N 4-0480-1201 ￥8,000

センサ針寸法:φ3×100 コード長さ:1m
測定範囲:−15〜+250℃
(0℃精度向上品)

⓭ 食品用中心温度測定用センサ（防水）SWPⅡ-04M

〈BSV-54〉N 4-0480-1301 ￥10,000

センサ針寸法:φ2×150 コード長さ:1m
測定範囲:−15〜+250℃

⓮ 揚げ油測定用センサ（防水）SWPⅡ-05M

〈BSV-55〉N 4-0480-1401 ￥12,000

センサ針寸法:φ3×400 コード長さ:1m
測定範囲:−15〜+250℃



⓯ 食品用中心温度測定用センサ（防水）SWPⅡ-06M

〈BSV-56〉N 4-0480-1501 ￥11,000

センサ針寸法:φ2(先端)×45+φ3(根元)×55
コード長さ:1m
測定範囲:−40〜+250℃